

# ARY adjustable rod suspended canopy surface

049-523161XF 005-2602118



Projekt / Typ \_\_\_\_\_

Notizen \_\_\_\_\_

Anzahl / Datum \_\_\_\_\_



**Allgemein**

Decke , Abgehängt \_\_\_\_\_

Schwenkbar max. 90° \_\_\_\_\_

Rotierbarkeit 265° \_\_\_\_\_

Spezialfarben \_\_\_\_\_

Baldachin Tiefschwarz \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

791 lm \_\_\_\_\_

**LED**

4000 K \_\_\_\_\_

CRI ≥ 90 \_\_\_\_\_

L90 / 50000 h \_\_\_\_\_

initial MacAdam ≤ 3 SDCM \_\_\_\_\_

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 89 , R<sub>t(1-5)</sub>: 87 \_\_\_\_\_

MR 0.81 \_\_\_\_\_

MDER 0.73 \_\_\_\_\_

**Optisch**

flood \_\_\_\_\_

Ausstrahlwinkel 44° \_\_\_\_\_

**Elektrisch**

nicht dimmbar \_\_\_\_\_

11.2 W \_\_\_\_\_

Einsatz 8.4 W \_\_\_\_\_

500 mA \_\_\_\_\_

SK2 220-240V \_\_\_\_\_

71 lm/W<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Einsatz 94 lm/W<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

**Abmessungen**

Pende 1500 mm mit Haken \_\_\_\_\_

Durchmesser 47 mm \_\_\_\_\_

Höhe 110 mm \_\_\_\_\_

0.66 kg \_\_\_\_\_

## Lichtverteilung



flood 44°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1470	0.82
2	370	1.64
3	160	2.45
4	90	3.27
5	60	4.09

## Produktskizze



## Montage- anleitung



## Beleuchtungs- rechner

