

# ARY rod suspended canopy surface

049-5121518F 005-2601118



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	

220-240V	UGR	cd/m <sup>2</sup>	CRI	X-PERT
	≤ 16	≤ 1500	≥ 90	

## Allgemein

Decke , Abgehängt
Schwarz , RAL9005 <sup>1</sup>
Baldachin Tiefschwarz
IP20
791 lm

## LED

3000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 90 , R <sub>f(1-15)</sub> : 87
MR 0.59
MDER 0.54

## Optisch

flood
beam angle 44°

## Elektrisch

nicht dimmbar
11.2 W
SK2 220-240V
71 lm/W


## Abmessungen

Pende 1500 mm
diameter 47 mm
Höhe 110 mm
0.61 kg

<sup>1</sup> RAL Code

Dekorative Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Schwarz pulverbeschichtet; kürzbare U-Profil-Pendelstangenabhängung (Schwarz) 1500mm, Einspeiseleitung in U-Profil; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 44° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP20; SK2 220-240V; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;


## Lichtverteilung



flood 44°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1470	0.82
2	370	1.64
3	160	2.45
4	90	3.27
5	60	4.09

## Produktskizze



## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner

