

# SASSO 60 round adjustable

ceiling

048-31106377S




Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum



Zylindrischer Anbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; geeignet für Deckenmontage; Oberfläche Weiß (Gehäuse/Lichteinsatz); 360° dreh- und 30° schwenkbar; Leuchtenkörper mittels Verriegelung werkzeuglos auf Montageplatte aufsetzbar; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 11° Ausstrahlwinkel; UGR  $\leq 19$ ; Schutzart IP20; SK1 220-240V; inkl. DALI-2 Konverter; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%); Konverter im Strahlerkopf integriert; Leuchte für Weiterverdrahtung; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Allgemein

Decke , Aufbau
schwenkbar max. 30°
Rotierbarkeit 360°
Weiß , RAL9016/white <sup>1</sup>
Innenfarbe Weiß
IP20
528 lm

## LED

4000 K
CRI $\geq 90$
initial MacAdam $\leq 3$ SDCM

## Optisch

spot
Ausstrahlwinkel 11°
UGR < 19

## Elektrisch

DALI-2
10.7 W
SK1 220-240V
49 lm/W
1 DALI Addr.

## Abmessungen

Durchmesser 72 mm
Höhe 108 mm
0.5 kg

<sup>1</sup> RAL Code

## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner

