

SASSO 40 round wallwasher

trim

048-2840414A 048-2896317 002-90742



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke, Einbau

Rotierbarkeit 360°

Matt Silber

Montage Set Verkehrsweiß

IP20

554 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 97, R_f: 91, R₍₁₋₁₅₎: 90

MR 0.53

MDER 0.48

Optisch

wallwasher

Ausstrahlwinkel 118°

PstLM ≤ 1.0 ¹

SVM ≤ 0.4 ¹

Elektrisch

nicht dimmbar

9.0 W

Einsatz 6.8 W

27 Vf

250 mA

SK2 220-240V

62 lm/W

Abmessungen

mit Rand

Durchmesser 60 mm

Höhe 55 mm

0.18 kg

Ausschnitt

Durchmesser 56 mm


min. Deckenstärke 2 mm

max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 60 mm

¹ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Lichtverteilung



Produktskizze

60
non DIM
110
DALI-2
56

