

# SASSO PRO 100

## adjustable offset trim square

048-2412637M 052-1952417



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



### Allgemein

Decke, Einbau
schwenkbar max. 35°
Rotierbarkeit 360°
Weiß, RAL9016 <sup>1</sup>
Montage Set Verkehrsweiß
IP20
2400 lm

### LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 97, R <sub>r</sub> : 89, R <sub>(1-15)</sub> : 91
MR 0.85
MDER 0.77

### Optisch

medium
beam angle 24°
P <sub>stLM</sub> ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

### Elektrisch

DALI-2
27.0 W
SK2 220-240V
89 lm/W
Einsatz 104 lm/W
1 DALI Addr.

### Abmessungen

mit Rand
length 112 mm
width 112 mm
Höhe 106 mm
0.63 kg

### Ausschnitt

diameter 108 mm
min. ceiling thickness 5 mm
max. ceiling thickness 25 mm
recessed depth 130 mm

<sup>1</sup> RAL Code

<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)


### Montage- anleitung



### Beleuchtungs- rechner



### Lichtverteilung



medium 24°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	9190	0.43
2	2300	0.87
3	1020	1.30
4	570	1.73
5	370	2.17

### Produktskizze

