

SASSO PRO 100

adjustable offset trim round

048-2412637M 052-1932447



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Allgemein

Decke, Einbau
schwenkbar max. 35°
Rotierbarkeit 360°
Weiß, RAL9016 ¹
Montage Set Verkehrsweiß
IP20
2400 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R _g : 97, R _r : 89, R ₍₁₋₁₅₎ : 91
MR 0.85
MDER 0.77

Optisch

medium
beam angle 24°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Elektrisch

DALI-2
27.0 W
SK2 220-240V
89 lm/W
Einsatz 104 lm/W
1 DALI Addr.

Abmessungen

mit Rand
diameter 112 mm
Höhe 106 mm
0.59 kg

Ausschnitt

diameter 108 mm
min. ceiling thickness 5 mm
max. ceiling thickness 25 mm
recessed depth 130 mm

¹ RAL Code

² Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)


Montageanleitung



Beleuchtungsrechner



Lichtverteilung



medium 24°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	9190	0.43
2	2300	0.87
3	1020	1.30
4	570	1.73
5	370	2.17

Produktskizze

