


# SASSO PRO 100

## adjustable offset trim square

048-2412418S 052-1952418



Projekt / Typ \_\_\_\_\_  
Notizen \_\_\_\_\_  
Anzahl / Datum \_\_\_\_\_



### Allgemein

Decke, Einbau  
schwenkbar max. 35°  
Rotierbarkeit 360°  
Schwarz, RAL9005<sup>1</sup>  
Montage Set Tiefschwarz  
IP20  
2130 lm

### LED

2700 K  
CRI ≥ 90  
L85 / 50000 h  
initial MacAdam ≤ 3 SDCM  
R<sub>g</sub>: 100, R<sub>f</sub>: 89, R<sub>(1-15)</sub>: 86  
MR 0.49  
MDER 0.44

### Optisch

spot  
Ausstrahlwinkel 17°  
PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup>  
SVM ≤ 0.4<sup>2</sup>

### Elektrisch

nicht dimmbar  
27.0 W  
SK2 220-240V  
79 lm/W

### Abmessungen

mit Rand  
Länge 112 mm  
Breite 112 mm  
Höhe 106 mm  
0.59 kg


### Ausschnitt

Durchmesser 108 mm  
min. Deckenstärke 5 mm  
max. Deckenstärke 25 mm  
Einbautiefe 130 mm

<sup>1</sup> RAL Code

<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)



### Lichtverteilung



spot 17°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	13900	0.29
2	3500	0.59
3	1500	0.88
4	900	1.18
5	600	1.47

### Produktskizze



### Montageanleitung



### Beleuchtungsrechner

