

# SASSO PRO 80 adjustable offset trim round

048-2312538M 052-1932327



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



## Allgemein

Decke , Einbau
schwenkbar max. 35°
Rotierbarkeit 360°
Schwarz , RAL9005 <sup>1</sup>
Montage Set Verkehrsweiß
IP20
1000 lm

## LED

3000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 89 , R <sub>(1-15)</sub> : 89
MR 0.56
MDER 0.51

## Optisch

medium
Ausstrahlwinkel 26°
≥65° <3000 cd/m <sup>2</sup>
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Elektrisch

DALI-2
System 12.2 W
SK2 220-240V
System 82 lm/W <sup>3</sup>
Einsatz 96 lm/W <sup>4</sup>

## Abmessungen

mit Rand
Durchmesser 98 mm
Höhe 83 mm
0.43 kg

## Ausschnitt

Durchmesser 92 mm
min. Deckenstärke 2 mm
max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 130 mm

<sup>1</sup> RAL Code

<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

<sup>3</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

<sup>4</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten


## Montage- anleitung



## Beleuchtungs- rechner



## Lichtverteilung



## Produktskizze

