

# BASO 40 microprismatic

trimless

045-0728630Z



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke, Einbau

Aluminium roh

IP20

5010 lm

2090 lm/m

## LED

4000 K

CRI  $\geq 80$

L90 / 50000 h

initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

MR 0.72

MDER 0.66

## Optisch

Microprismatic

microprismatic

PstLM  $\leq 1.0$ <sup>1</sup>

SVM  $\leq 0.4$ <sup>1</sup>

## Elektrisch

DALI-2

220-240 V

System 55 W

System 91 lm/W<sup>2</sup>

SK1

1 DALI Addr.

23 W/m

## Abmessungen

randlos

Länge 2420 mm

Breite 40 mm

Höhe 75 mm

3.6 kg

## Ausschnitt

Länge 2408 mm

Breite 48 mm

min. Deckenstärke 8 mm

max. Deckenstärke 20 mm

Einbautiefe 76 mm

<sup>1</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

<sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuerungsverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts


## Montage- anleitung



## Beleuchtungs- rechner



## Lichtverteilung



## Produktskizze

