

# TASK

table base plate

059-28110780 059-2891118



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Tisch , Stehend

schwenkbar min. -15°

schwenkbar max. 15°

Rotierbarkeit 360°

Schwarz , RAL 9005 <sup>1</sup>

Montage Tiefschwarz

IP20

950 lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 96 , R<sub>r</sub>: 90 , R<sub>t-15</sub>: 90

MR 0.61

MDER 0.56

## Optisch

Opal

opal (lambertsch)

## Elektrisch

touch DIM- & Bewegungssensor

220-240 V

System 11.0 W

System 86 lm/W<sup>2</sup>

SK2

## Abmessungen

Basisplatte

Länge 227 mm

Breite 120 mm

Höhe 880 mm

5 kg

<sup>1</sup> RAL Code


<sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

## Montageanleitung




Schreibtischleuchte in puristischem Design, mit rechteckigem Leuchtenkopf mit abgerundeten Kanten aus Aluminium; extrem flache Bauform (nur 12mm); Leuchtenkopf 360° dreh- und +/- 15° schwenkbar; Leuchtenarm mit 3 Gelenken für höchste Flexibilität; Oberfläche Schwarz pulverbeschichtet; direkte Lichtverteilung durch LGP-Body (Light-Guiding-Prism); seitlich eingekoppeltes Licht durch Lasergravur nach unten gelenkt; opale PMMA-Abdeckung; absolut homogene Ausleuchtung; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK2; 220-240 V; stufenloses Dimmen via optischem Sensor (10-100% analog); Präsenzmelder; integrierte USB-Ladebuchse zum Aufladen eines Smart Devices; externes Konverter-Netzteil mit Netzstecker; inkl. Fußplatte; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

## Lichtverteilung



## Produktskizze



# TASK

table base plate  
059-2811078O 059-2891118



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Komponenten

### BASE PLATE

FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Tiefschwarz	220	059-2891118

