

INO 1200 circle acoustic

luminaire mounted
034-370411X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Leuchte / Schiene , Montiert

Akustikzubehör Spezialfarben

Abmessungen

Durchmesser 1050 mm

Höhe 9 mm

1.06 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) bis zu 0.6

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu C

NRC bis zu 0.55

SAA bis zu 0.57

Acoustic data calculations based on INO CIRCLE
ACOUSTIC 700 circle, cavity 100cm

Montage- anleitung



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50% post-consumer recyceltem PET; Bauform rund; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Akustikzubehör Spezialfarben; Farbabweichungen möglich; zur Montage an den INO circle suspended Seilabhängungen, oberhalb der Leuchte; nachträgliche Anbringung möglich;

INO 1200 circle acoustic

luminaire mounted
034-370411X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.63	0.57	0.83	0.97	1.2	1.37

Sound absorption coefficient (α_p)

