

INO 1200 circle acoustic

luminaire mounted

034-370411L



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Leuchte / Schiene , Montiert

Schwarz

Abmessungen

Durchmesser 1050 mm

Höhe 9 mm

Acoustics

Alpha w (α_w) up to 0.6 ¹

SAC (sound absorption class) up to C ¹

NRC up to 0.55 ¹

SAA up to 0.57 ¹

¹ Alpha w, SAC, NRC, SAA beziehen sich auf das beste Ergebnis der gesamten Produktfamilie

Montage- anleitung



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus 50% recyceltem PET; Bauform rund; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Schwarz; Farbabweichungen möglich; zur Montage an den INO circle suspended Seilabhängungen, oberhalb der Leuchte; nachträgliche Anbringung möglich;

INO 1200 circle acoustic

luminaire mounted
034-370411L



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.63	0.57	0.83	0.97	1.2	1.37

Sound absorption coefficient (α_p)

