

# INO 900 circle acoustic

luminaire mounted  
034-370311X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus 50% recyceltem PET; Bauform rund; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Akustikzubehör Spezialfarben; Farbabweichungen möglich; zur Montage an den INO circle suspended Seilabhängungen, oberhalb der Leuchte; nachträgliche Anbringung möglich;

## Allgemein

Leuchte / Schiene , Montiert

Akustikzubehör Spezialfarben

## Abmessungen

Durchmesser 794 mm

Höhe 9 mm

1.06 kg

## Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) up to 0.6 <sup>1</sup>

SAC (sound absorption class) up to C <sup>1</sup>

NRC up to 0.55 <sup>1</sup>

SAA up to 0.57 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Alpha w, SAC, NRC, SAA beziehen sich auf das beste Ergebnis der gesamten Produktfamilie

## Montage- anleitung



# INO 900 circle acoustic

luminaire mounted  
034-370311X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Equivalent sound absorption area ( $A_{eq}$ )

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.3	0.27	0.47	0.53	0.63	0.8

## Sound absorption coefficient ( $\alpha_p$ )

