

INO 900 circle acoustic

luminaire mounted
034-370311G



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Leuchte / Schiene , Montiert
Filzgrau

Abmessungen

Durchmesser 794 mm
Höhe 9 mm
1 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) up to 0.6 ¹
SAC (sound absorption class) up to C ¹
NRC up to 0.55 ¹
SAA up to 0.57 ¹

¹ Alpha w, SAC, NRC, SAA beziehen sich auf das beste Ergebnis der gesamten Produktfamilie

Montage- anleitung



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus 50% recyceltem PET; Bauform rund; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Filzgrau; Farbabweichungen möglich; zur Montage an den INO circle suspended Seilabhängungen, oberhalb der Leuchte; nachträgliche Anbringung möglich;

INO 900 circle acoustic

luminaire mounted
034-370311G



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.3	0.27	0.47	0.53	0.63	0.8

Sound absorption coefficient (a_p)

