

# INO 900 circle acoustic

luminaire mounted  
034-370311D



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Leuchte / Schiene , Montiert  
Marmorgrau

## Abmessungen

Durchmesser 794 mm  
Höhe 9 mm  
0.94 kg

## Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) up to 0.6<sup>1</sup>  
SAC (sound absorption class) up to C<sup>1</sup>  
NRC up to 0.55<sup>1</sup>  
SAA up to 0.57<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Alpha w, SAC, NRC, SAA beziehen sich auf das beste Ergebnis der gesamten Produktfamilie

## Montage- anleitung



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus 50% recyceltem PET; Bauform rund; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Marmorgrau; Farbabweichungen möglich; zur Montage an den INO circle suspended Seilabhängungen, oberhalb der Leuchte; nachträgliche Anbringung möglich;

# INO 900 circle acoustic

luminaire mounted  
034-370311D



Projekt / Typ \_\_\_\_\_

Notizen \_\_\_\_\_

Anzahl / Datum \_\_\_\_\_

## Equivalent sound absorption area ( $A_{eq}$ )

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.3    | 0.27   | 0.47   | 0.53    | 0.63    | 0.8     |

## Sound absorption coefficient ( $a_p$ )

