

INO 700 circle acoustic

luminaire mounted
034-370211G



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Leuchte / Schiene , Montiert
Filzgrau

Abmessungen

Durchmesser 648 mm
Höhe 9 mm
1 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) bis zu 0.6
SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu C
NRC bis zu 0.55
SAA bis zu 0.57
Acoustic data calculations based on INO CIRCLE
ACOUSTIC 700 circle, cavity 100cm

Montage- anleitung



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50% post-consumer recyceltem PET; Bauform rund; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Filzgrau; Farbabweichungen möglich; zur Montage an den INO circle suspended Seilabhängungen, oberhalb der Leuchte; nachträgliche Anbringung möglich;

INO 700 circle acoustic

luminaire mounted
034-370211G



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.2 | 0.27 | 0.33 | 0.4 | 0.5 | 0.57 |

Sound absorption coefficient (α_p)

