

034-444563XH



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke , Abgehängt

Spezialfarben

IP20

indirekt 4390 lm

direkt 4400 lm

gesamt 8790 lm

LED

4000 K

$$CRI \geq 90$$

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

$R_q: 99, R_f: 92, R_{\{1-15\}}: 90$

MR 0.81

MDER 0.74

Optisch

High Performance Opal

opal (lambertsch)

$$\text{PstLM} \leq 1.0^{1,2}$$
$$\text{SVM} \leq 0.4^{1\ 2}$$

Elektrisch

DALI-2

220-240 V

System 79 W

System 111 lm/W^3

SK1

1 DALI Addr.

Abmessungen

Kabel 2000 mm


Länge 1500 mm

Breite 1500 mm


Höhe 60 mm

6 kg

Lichtverteilung



Produktskizze



[034-444653XH] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 100 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH • Auer-Welsbach-Gasse 36 • 8055 Graz • Austria • www.xal.com

16.04.2025

1 / 1