

# MOVE IT 25 / 45

## ACOUSTIC half grid

inlay


050-231221W



Projekt / Typ


Notizen

Anzahl / Datum



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus 60% recyceltem PET; Bauform rechteckig; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche mit Musterprägung, Weiß; Fremdfasereinschlüsse möglich; Absorption des Direktschalls und des von der Decke reflektierten Schalls; dadurch hohe akustische Performance; zum Einlegen in das MOVE IT 25 / 45 suspended system aus Knotenverbindern und Profilen; nachträgliches Einlegen in bereits installiertes MOVE IT suspended system möglich; werkzeuglose Montage;

### Produktskizze



### Allgemein

Leuchte / Schiene , Montiert

Weiß

### Abmessungen

panel only for NODE connector + track 1210 mm

Länge 635 mm

Breite 1235 mm

Höhe 25 mm

### Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) up to 1<sup>1</sup>

SAC (sound absorption class) up to A<sup>1</sup>

NRC up to 1.3<sup>1</sup>

SAA up to 1.32<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Alpha w, SAC, NRC, SAA beziehen sich auf das beste Ergebnis der gesamten Produktfamilie

### Montageanleitung



# MOVE IT 25 / 45

## ACOUSTIC half grid

inlay  
050-231221W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

### Equivalent sound absorption area ( $A_{eq}$ )

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.57	0.83	0.93	1.27	1.57	1.57

### Sound absorption coefficient ( $\alpha_p$ )

