

# TILA 22 adjustable

MOVE IT 10

030-6530636S



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke / Wand , Track  
schwenkbar max. 135°  
Rotierbarkeit 365°  
Aluminium gebürstet  
IP20  
341 lm  
Optischer Einsatz 67 lm/W<sup>1</sup>

## LED

4000 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000 h  
initial MacAdam ≤ 3 SDCM  
R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>f(1-5)</sub>: 89  
MR 0.81  
MDER 0.74

## Optisch

spot  
Ausstrahlwinkel 15°  
PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup>  
SVM ≤ 0.4<sup>2</sup>

## Elektrisch

DALI-2  
48 V  
Einsatz 5.7 W  
Optischer Einsatz 5.1 W  
SK3  
1 DALI Addr.


## Abmessungen

Durchmesser 22 mm  
Höhe 100 mm

<sup>1</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

## Lichtverteilung



spot 15°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3190	0.27
2	800	0.54
3	350	0.81
4	200	1.08
5	130	1.35

## Produktskizze

