

TILA 22 adjustable

MOVE IT 10

030-6530634F



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke / Wand , Track

Schwenkbar max. 135°

Rotierbarkeit 365°

Chrom

IP20

385 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 97 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.81

MDER 0.74

Optisch

flood

Ausstrahlwinkel 43°

PstLM ≤ 1.0 ¹

SVM ≤ 0.4 ¹

Elektrisch

DALI-2

48 V

Einsatz 5.7 W

SK3

Einsatz 68 lm/W²

1 DALI Addr.

Abmessungen


Durchmesser 22 mm

Höhe 100 mm

¹ Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts


Lichtverteilung



flood 43°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 748 | 0.80 |
| 2 | 187 | 1.59 |
| 3 | 83 | 2.39 |
| 4 | 47 | 3.19 |
| 5 | 30 | 3.98 |

Produktskizze



TILA 22 adjustable

MOVE IT 10
030-6530634F



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Montagezubehör

HOOK

| FARBE | Ø (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|--------------|--------|------------------|
| Verkehrsweiß | 16 | 030-1000017 |
| Tiefschwarz | 16 | 030-1000018 |



Optisches Zubehör

HONEYCOMB LOUVER

| FARBE | Ø (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|-------------|--------|------------------|
| Tiefschwarz | 20 | 007-1965118 |

