

# TILA 22 adjustable

MOVE IT 10

030-6530538S



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke / Wand, Track

schwenkbar max. 135°

Rotierbarkeit 365°

Tiefschwarz, RAL9005<sup>1</sup>

IP20

313 lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 100, R<sub>f</sub>: 91, R<sub>f(1-5)</sub>: 88

MR 0.59

MDER 0.53

## Optisch

spot

Ausstrahlwinkel 15°

PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4<sup>2</sup>

## Elektrisch

DALI-2

48 V

Einsatz 5.7 W

SK3

Einsatz 55 lm/W<sup>3</sup>

1 DALI Addr.

## Abmessungen

Durchmesser 22 mm


Höhe 100 mm

<sup>1</sup> RAL Code

<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

<sup>3</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts


## Lichtverteilung



spot 15°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 2920     | 0.27  |
| 2     | 730      | 0.54  |
| 3     | 320      | 0.81  |
| 4     | 180      | 1.08  |
| 5     | 120      | 1.35  |

## Produktskizze



# TILA 22 adjustable

MOVE IT 10  
030-6530538S



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Montagezubehör

### HOOK

| FARBE        | Ø (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|--------------|--------|------------------|
| Verkehrsweiß | 16     | 030-1000017      |
| Tiefschwarz  | 16     | 030-1000018      |



## Optisches Zubehör

### HONEYCOMB LOUVER

| FARBE       | Ø (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|-------------|--------|------------------|
| Tiefschwarz | 20     | 007-1965118      |

