

GIRA wallwasher/floor

MOVE IT 10
030-6430537W




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	




Linear-Lichteinsatz aus Aluminium; Oberfläche Verkehrsweiß pulverbeschichtet; Lichteinsatz 360° drehbar; Lichteinsatz mittels Clipverschluss werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; bestückt mit LED Einzellichtpunkten; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; mit speziell berechnetem, asymmetrischem Reflektor für homogene vertikale Beleuchtungsstärken; Schutzart IP20; SK3; DALI-2 Steuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%); Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

Decke , Track	
Rotierbarkeit 360°	
Verkehrsweiß , RAL9016 ¹	
IP20	
1480 lm	

LED

3000 K	
CRI ≥ 90	
initial MacAdam ≤ 3 SDCM	
R _g : 101 , R _f : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89	
MR 0.59	
MDER 0.53	

Optisch

wallwasher floor	
PstLM ≤ 1.0 ²	
SVM ≤ 0.4 ²	

Elektrisch

DALI-2	
System 18.8 W	
SK3	
System 79 lm/W ³	
1 DALI Addr.	

Abmessungen

Länge 217 mm	
Breite 19 mm	
Höhe 19 mm	

¹ RAL Code
² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)
³ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

Montage-anleitung



Beleuchtungs-rechner

