

MOVE IN 32 flex round

trimless

063-8211516F 063-8811117 002-90743



Projekt / Typ _____

Notizen _____

Anzahl / Datum _____



Allgemein

Decke , Halbeinbau _____

schwenkbar max. 90° _____

Rotierbarkeit 360° _____

Aluminium gebürstet _____

IP20 _____

795 lm _____

Einsatz 91 lm/W¹ _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

initial MacAdam ≤ 2 SDCM _____

R_g: 100 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 88 _____

MR 0.59 _____

MDER 0.53 _____

Optisch

flood _____

Ausstrahlwinkel 34° _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Elektrisch

DALI-2 _____

220-240 V _____

System 11.7 W _____

Einsatz 8.7 W _____

36 Vf _____

250 mA _____

SK2 _____

1 DALI Addr. _____

Abmessungen

randlos _____

Durchmesser 63 mm _____

Höhe 92 mm _____

0.66 kg _____

Ausschnitt

Durchmesser 54 mm _____

min. Deckenstärke 9 mm _____

max. Deckenstärke 25 mm _____

Einbautiefe 110 mm _____

¹ inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten

² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Lichtverteilung



flood 34°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2590	0.61
2	650	1.21
3	290	1.82
4	160	2.42
5	100	3.03

Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

