

# FLEXTRACK

MOVE IT 25 S

050-751301P



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke / Wand , Track

Rotierbarkeit 360°

Weiß , RAL9016/RAL9005 <sup>1</sup>

Innenfarbe Schwarz

IP20

## LED

3000 K

## Elektrisch

nicht dimmbar

48 V

SK3

## Abmessungen

Länge 910 mm

Breite 31 mm


Höhe 31 mm

0.9 kg

<sup>1</sup> RAL Code

Niedriges Aluminiumstrangpressprofil mit 31mm Höhe und 28mm Fugenbreite; Oberfläche Weiß pulverbeschichtet; Innenfarbe Schwarz eloxiert; mit integriertem Stromschienenprofil zur Abnahme der Versorgungsspannung; zum Einsetzen in zwei MOVE IT 25 S Profile; Profil mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Halterung 360° drehbar und an einem Ende beliebig verschiebbar; Lichteinsätze mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Schutzart IP20; SK3; 48 V;

## Produktskizze



## Montageanleitung



['050-751301P'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

21.12.2024

1 / 1