

MIRA 200 round



852-94216160



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	

Runder Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche grau/schwarz pulverbeschichtet; mit umlaufendem Rand; geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm; werkzeuglose Montage mittels Schnappfederverschluss; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 4000 K; CRI \geq 80; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; absolut homogen ausgeleuchtete, satinierte PMMA Abdeckung; Leuchtenebene zurückversetzt; Schutzart IP54; SK2 220-240V; inkl. externem Konverter für Deckeneinwurf; nicht dimmbar;

Lichtverteilung



Allgemein

Decke , Einbau
grau/schwarz
Vorderseite IP54 , Rückseite IP20
indirekt 2 lm
direkt 2150 lm
gesamt 2150 lm
2150 lm

LED

4000 K
CRI \geq 80

Optisch

Opal

Elektrisch

nicht dimmbar
kein Notlicht
System 19.7 W
SK2 220-240V
System 109 lm/W ¹

Abmessungen

Durchmesser 200 mm
Höhe 95 mm

Ausschnitt

Durchmesser 192 mm
min. Deckenstärke 2 mm
max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 135 mm

¹ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

