

TILA 16 adjustable

MOVE IT 10

030-6500533F



Projekt / Typ _____


Notizen _____

Anzahl / Datum _____




Dekorativer Strahler-Einsatz aus Aluminium; Oberfläche gebürstetes Messing lackiert; 365° dreh- und 135° schwenkbar; Lichteinsatz mittels Clipverschluss werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; hochwertiger Reflektor; präzise Abstrahlcharakteristik mit 31° Ausstrahlwinkel; keine Bildung von Mehrfachschatten; Schutzart IP20; SK3; DALI-2 Steuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%); Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



flood 31°		
h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	588	0.56
2	147	1.12
3	65	1.67
4	37	2.23
5	24	2.79

Produktskizze



Allgemein

Decke / Wand, Track _____

schwenkbar max. 135° _____

Rotierbarkeit 365° _____

gebürstetes Messing _____

IP20 _____

177 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L85 / 50000 h _____

initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____

R_g: 98, R_f: 91, R₍₁₋₁₅₎: 89 _____

MR 0.6 _____

MDER 0.55 _____

Optisch

flood _____

beam angle 31° _____

Elektrisch

DALI-2 _____

Einsatz 3.3 W _____

240 mA _____

SK3 _____

54 lm/W _____

1 DALI Addr. _____

Abmessungen

diameter 16 mm _____

Höhe 80 mm _____

Montageanleitung

