

INDIRECT low power

MOVE IT PRO
086-6880530B




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Linear-Lichteinsatz aus Kunststoff; Lichteinsatz, inkl. High Power Adapter + Konverter, werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über MOVE IT PRO System Stromschienenprofil; mit indirekter Lichtkomponente für zusätzliche Akzentuierung der Decke; hochwertige Linsenoptik für maximale, homogene Deckenaufhellung; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK2 220-240V; DALI Einzelsteuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%); Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



220-240V	X-PERT	UGR ≤ 10	cd/m ² ≤ 1500	CRI ≥ 80	DALI 1ADDR	X-PERT
----------	--------	---------------	-------------------------------	---------------	------------	--------

Allgemein

Decke , Track
indirect batwing low power
Weiß
1540 lm/m
IP20
6720 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
MR 0.56
MDER 0.51

Optisch

batwing
UGR < 10 , $\geq 65^\circ$ < 1500 cd/m ²

Elektrisch

DALI-2
47 W
SK2 220-240V
143 lm/W
1 DALI Addr.
11 W/m

Abmessungen

length 4412 mm
width 24 mm
Höhe 6 mm

Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

