

# INDIRECT low power

MOVE IT PRO  
086-6820430B



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



## Allgemein

Decke , Track
indirect batwing low power
Weiß
1530 lm/m
IP20
2240 lm

## LED

2700 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
MR 0.48
MDER 0.44

## Optisch

batwing
UGR < 10 , ≥ 65° < 1500 cd/m²
PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

## Elektrisch


DALI-2
System 17.7 W
SK2 220-240V
System 127 lm/W <sup>2</sup>
1 DALI Addr.
12 W/m

## Abmessungen

Länge 1472 mm
Breite 24 mm
Höhe 6 mm

<sup>1</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)  
<sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montage- anleitung



## Beleuchtungs- rechner



# INDIRECT low power

MOVE IT PRO  
086-6820430B



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.92	0.9
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF <sup>a</sup>	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF <sup>a</sup>	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

<sup>a</sup> Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

## Leitungsschutzschalter

Leitungs- schutzschalter Typ	Anzahl der Leuchten
B10	17
B13	22
B16	28
C10	22
C13	27
C16	35

## Elektrisches Zubehör

### INDIRECT EXTENSION low power MOVE IT PRO

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
indirect extension low power	Weiß	245-24-6	086-6800430B
indirect extension low power	Weiß	245-24-6	086-6800530B
indirect extension low power	Weiß	245-24-6	086-6800630B
indirect extension low power	Weiß	245-24-6	086-6800730B

