

# LENS WIDE

MOVE IT PRO


086-6750130W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke , Track

Linseneinsatz

Weiß

2400 lm/m

IP20

7190 lm

## LED

4000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 92 , R<sub>(1-15)</sub>: 90

MR 0.81

MDER 0.74

## Optisch

wide flood

UGR < 19 , ≥65° <3000 cd/m²

## Elektrisch

DALI-2

46 W

SK2 220-240V

156 lm/W

1 DALI Addr.

15 W/m


## Abmessungen

length 3000 mm


width 43 mm

Höhe 13 mm

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montage- anleitung



## Beleuchtungs- rechner



[086-6750130W] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

06.10.2024