

INDIRECT EXTENSION

high power MOVE IT PRO

086-6805430B




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	




Linear-Lichteinsatz aus Kunststoff; Lichteinsatz werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über INDIRECT MOVE IT PRO Einsatz; mit indirekter Lichtkomponente für zusätzliche Akzentuierung der Decke; hochwertige Linsenoptik für maximale, homogene Deckenaufhellung; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK3; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



III	X-PERT	UGR ≤ 10	cd/m ² ≤ 1500	CRI ≥ 80
-----	--------	---------------	-------------------------------	---------------

Allgemein

Decke , Schiene abgehängt
indirect extension high power
Weiß
IP20
747 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
MR 0.48
MDER 0.44

Optisch

UGR < 10 , $\geq 65^\circ$ < 1500 cd/m ²

Elektrisch

5.5 W
Einsatz 4.7 W
50 mA
SK3
136 lm/W

Abmessungen

length 245 mm
width 24 mm
Höhe 6 mm

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

