

INDIRECT EXTENSION

low power MOVE IT PRO

086-6800430B




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Linear-Lichteinsatz aus Kunststoff; Lichteinsatz werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über INDIRECT MOVE IT PRO Einsatz; mit indirekter Lichtkomponente für zusätzliche Akzentuierung der Decke; hochwertige Linsenoptik für maximale, homogene Deckenaufhellung; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK3; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



III	X-PERT	UGR ≤ 10	cd/m ² ≤ 1500	CRI ≥ 80
-----	--------	---------------	-------------------------------	---------------

Allgemein

Decke, Schiene abgehängt
indirect extension low power
Weiß
IP20
374 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
MR 0.48
MDER 0.44

Optisch

UGR < 10 , $\geq 65^\circ$ < 1500 cd/m ²

Elektrisch

2.8 W
Einsatz 2.4 W
50 mA
SK3
134 lm/W

Abmessungen

length 245 mm
width 24 mm
Höhe 6 mm

Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

