

MINO 60 direct / indirect high lumen ceiling /

suspended system
046-502563XH



| |
|----------------|
| Projekt / Typ |
| Notizen |
| Anzahl / Datum |



Allgemein

| |
|-------------------|
| Decke , Abgehängt |
| Spezialfarben |
| 4330 lm/m |
| IP20 |
| indirekt 2400 lm |
| direkt 3930 lm |
| gesamt 6330 lm |

LED

| |
|--|
| 4000 K |
| CRI ≥ 80 |
| L90 / 50000 h |
| photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko |
| initial MacAdam ≤ 3 SDCM |
| MR 0.72 |
| MDER 0.65 |

Optisch

| |
|--------------------------|
| High Performance Opal |
| PstLM ≤ 1.0 ¹ |
| SVM ≤ 0.4 ¹ |

Elektrisch


| |
|--------------|
| DALI-2 |
| 43 W |
| SK1 220-240V |
| 147 lm/W |
| 1 DALI Addr. |
| 29 W/m |

Abmessungen

| |
|---------------|
| Länge 1464 mm |
| Breite 60 mm |
| Höhe 80 mm |
| 3.8 kg |

¹ Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

Lichtverteilung



Produktskizze



Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

