

MINO 60 high lumen

ceiling / suspended system

007-93M3017 006-16092H 046-400301X



| | |
|----------------|--|
| Projekt / Typ | |
| Notizen | |
| Anzahl / Datum | |



Allgemein

| |
|-------------------|
| Decke , Abgehängt |
| Spezialfarben |
| 2050 lm/m |
| IP20 |
| 1790 lm |

LED

| |
|--|
| 3000 K |
| CRI \geq 90 |
| L90 / 50000 h |
| photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko |
| initial MacAdam \leq 3 SDCM |
| R _g : 99 , R _f : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89 |
| MR 0.61 |
| MDER 0.55 |

Optisch

| |
|-------------------------------|
| High Performance Opal |
| PstLM \leq 1.0 ¹ |
| SVM \leq 0.4 ¹ |

Elektrisch

| |
|---------------|
| nicht dimmbar |
| 17.5 W |
| SK1 220-240V |
| 102 lm/W |
| 20 W/m |

Abmessungen

| |
|--------------|
| mit Rand |
| Länge 872 mm |
| Breite 60 mm |
| Höhe 80 mm |
| 2.14 kg |

¹ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Lichtverteilung



Produktskizze



Montage-anleitung



Beleuchtungs-rechner

