


058-5035037C



## Lichtverteilung



## Notizen

Anzahl / Datum



### Decke / Wand , Aufbau

Weiß, RAL9010 <sup>1</sup>

2470 lm/m

IP20

3640 lm

## 3000 K

CRI  $\geq 90$

L90 / 50

initial MacAdam

R<sub>q</sub>: 99, R<sub>f</sub>: 91, R<sub>{1-15}</sub>: 89

MR 0.61

MDER 0.55

Clear Cover

opal (lambertsch)

$$P_{\text{stLM}} \leq 1.0^2$$
$$\text{SVM} \leq 0.4^2$$

## DALI-2

System 34 W

SK1 220-240V

System 107 lm/W<sup>3</sup>

23 W/m

Länge 1474 mm

Breite 60 mm

Höhe 60 mm

<sup>1</sup> RAL Code

<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

<sup>3</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

## Montage- anleitung



[058-50305037C'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.

© XAL GmbH - Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

23.11.2024