

# SETA 60 CONEX reflector

## direct / indirect socket / socket

suspended system

058-4135138B



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



### Allgemein

Decke , Abgehängt

Schwarz , RAL9005 <sup>1</sup>

Dunkles Chrom

IP20

indirekt 3790 lm

direkt 2350 lm

gesamt 6140 lm

### LED

4000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 92 , R<sub>t(1-15)</sub>: 90

MR 0.81

MDER 0.74

### Optisch

Reflector

symmetric

UGR < 13 , ≥65° <1500 cd/m<sup>2</sup>

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

### Elektrisch

DALI-2

220-240 V

System 53 W

SK1

System 116 lm/W<sup>3</sup>

2 DALI Addr.

### Abmessungen

Länge 1474 mm

Breite 60 mm


Höhe 60 mm

<sup>1</sup> RAL Code

<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

<sup>3</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

### Lichtverteilung



### Produktskizze

