

# SETA 60 CONEX reflector direct / indirect plug / socket

suspended system

058-4129038B



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke, Abgehängt

Schwarz, RAL9005<sup>1</sup>

Dunkles Chrom

IP20

indirekt 7020 lm

direkt 4900 lm

gesamt 11920 lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99, R<sub>r</sub>: 91, R<sub>t(1-15)</sub>: 89

MR 0.61

MDER 0.55

## Optisch

Reflector

symmetric

UGR < 13, ≥ 65° < 1500 cd/m²

PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4<sup>2</sup>

## Elektrisch

DALI-2

110 W

SK1 220-240V

108 lm/W<sup>3</sup>

2 DALI Addr.

## Abmessungen

Länge 2936 mm

Breite 60 mm


Höhe 60 mm

<sup>1</sup> RAL Code

<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

<sup>3</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montage- anleitung



## Beleuchtungs- rechner

