

# MICRO 10

recessed  
011-8100118F



Projekt / Typ \_\_\_\_\_


Notizen \_\_\_\_\_

Anzahl / Datum \_\_\_\_\_



Runder Einbaustrahler aus Aluminium; Oberfläche Schwarz lackiert; mit umlaufendem Rand; geeignet für Deckenstärken von 10-20 mm; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 95$ ; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 39° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP20; SK3; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage (als Zubehör erhältlich); Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;


## Lichtverteilung



flood 39°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	206	0.71
2	51	1.42
3	23	2.13
4	13	2.84
5	8	3.55

## Produktskizze



## Allgemein

Vitrinenbeleuchtung , Einbau  
Schwarz , RAL 9021 <sup>1</sup>  
IP20  
Innen  
101 lm  
Einsatz 99 lm/W<sup>2</sup>

## LED

4000 K  
CRI  $\geq 95$   
L85 / 50000 h  
initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM  
R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 94 , R<sub>f(1-5)</sub>: 96  
MR 0.87  
MDER 0.78

## Optisch

flood  
Ausstrahlwinkel 39°

## Elektrisch

exkl. Treiber  
Einsatz 1.0 W  
350 mA  
SK3

## Abmessungen

Länge 20 mm  
Breite 20 mm  
Höhe 33 mm

## Ausschnitt

min. Deckenstärke 10 mm  
max. Deckenstärke 20 mm

<sup>1</sup> RAL Code  
<sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten

## Montageanleitung

