

STADIO 10

semi-recessed

011-8000118F



Projekt / Typ


Notizen

Anzahl / Datum



Zylindrischer Miniatur-Halbeinbaustrahler aus Aluminium; Oberfläche Schwarz lackiert; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; geeignet für Deckenstärken von 12,5-22 mm; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95 ; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 39° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP20; SK3; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage (als Zubehör erhältlich); Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;


Lichtverteilung



flood 39°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	134	0.71
2	34	1.42
3	15	2.13
4	8	2.84
5	5	3.55

Produktskizze



Allgemein

Vitrinenbeleuchtung , Aufbau

schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 360°

Schwarz , RAL9021¹

IP20

Innen

66 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 95

L85 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 100 , R_f: 94 , R₍₁₋₁₅₎: 96

MR 0.87

MDER 0.78

Optisch

flood

Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch

exkl. Treiber

System 0.8 W

Einsatz 0.6 W

220 mA

SK3

Einsatz 106 lm/W²

200 mA

Abmessungen

Länge 11 mm

Breite 11 mm

Höhe 29 mm

Ausschnitt

min. Deckenstärke 12.5 mm

max. Deckenstärke 22 mm

¹ RAL Code

² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

Montage- anleitung

