

STADIO 10

semi-recessed
011-8000116F



Projekt / Typ _____

Notizen _____

Anzahl / Datum _____




Allgemein
Vitrinenbeleuchtung , Aufbau
schwenkbar max. 90°
Rotierbarkeit 360°
Weißes Aluminium , RAL9006 ¹
IP20
Innen
66 lm

LED
4000 K
CRI ≥ 95
L85 / 50000 h
photobiologische Sicherheit RG 1 - geringes Risiko
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R _g : 100 , R _f : 94 , R _{1-15} : 96
MR 0.87
MDER 0.78

Optisch
flood
Ausstrahlwinkel 39°

Zylindrischer Miniatur-Halbeinbaustrahler aus Aluminium; Oberfläche Weißes Aluminium lackiert; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; geeignet für Deckenstärken von 12,5-22 mm; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 39° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP20; SK3; photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471 Risikogruppe RG 1 - geringes Risiko; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage (als Zubehör erhältlich); Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;


Lichtverteilung



flood 39°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	134	0.71
2	34	1.42
3	15	2.13
4	8	2.84
5	5	3.55

Produktskizze



Elektrisch
exkl. Treiber
System 0.8 W
Einsatz 0.6 W
220 mA
SK3
Einsatz 106 lm/W ²
200 mA

Abmessungen

Länge 11 mm
Breite 11 mm
Höhe 29 mm

Ausschnitt

min. Deckenstärke 12.5 mm
max. Deckenstärke 22 mm

¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

Montageanleitung

