



Projekt / Typ \_\_\_\_\_

Notizen \_\_\_\_\_

Anzahl / Datum \_\_\_\_\_



**Allgemein**

Vitrinenbeleuchtung , Stehend \_\_\_\_\_

Rotierbarkeit 360° \_\_\_\_\_

Schwarz , RAL9021 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

Innen \_\_\_\_\_

332 lm \_\_\_\_\_

**LED**

3000 K \_\_\_\_\_

CRI ≥ 95 \_\_\_\_\_

**Optisch**

flood \_\_\_\_\_

Ausstrahlwinkel 39° \_\_\_\_\_

**Elektrisch**

exkl. Treiber \_\_\_\_\_

24 V \_\_\_\_\_

4.2 W \_\_\_\_\_

SK3 24V \_\_\_\_\_

79 lm/W \_\_\_\_\_

**Abmessungen**


Länge 400 mm \_\_\_\_\_

Breite 11 mm \_\_\_\_\_

Höhe 29 mm \_\_\_\_\_

Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche Schwarz lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); bestückt mit Miniatur-Strahlerköpfen; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 95; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 39° Ausstrahlwinkel; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3 24V; Zubehör wird separat angeführt;


Lichtverteilung



flood 39°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	676	0.71
2	169	1.42
3	75	2.13
4	42	2.84
5	27	3.55

Produktskizze



<sup>1</sup> RAL Code

Montageanleitung

