



| | |
|----------------|--|
| Projekt / Typ | |
| Notizen | |
| Anzahl / Datum | |



| |
|---|
| Allgemein |
| Vitrinenbeleuchtung , Stehend |
| Rotierbarkeit 360° |
| Weißes Aluminium , RAL9006 ¹ |
| IP20 |
| Innen |
| 332 lm |

| |
|------------|
| LED |
| 3000 K |
| CRI ≥ 95 |


| |
|---------------------|
| Optisch |
| flood |
| Ausstrahlwinkel 39° |

| |
|-------------------|
| Elektrisch |
| exkl. Treiber |
| 24 V |
| 4.2 W |
| SK3 24V |
| 79 lm/W |

Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche Weißes Aluminium lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); bestückt mit Miniatur-Strahlerköpfen; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 95; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 39° Ausstrahlwinkel; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3 24V; Zubehör wird separat angeführt;


| |
|--------------------|
| Abmessungen |
| Länge 400 mm |
| Breite 11 mm |
| Höhe 29 mm |

Lichtverteilung



| | | |
|-----------|----------|-------|
| flood 39° | | |
| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
| 1 | 676 | 0.71 |
| 2 | 169 | 1.42 |
| 3 | 75 | 2.13 |
| 4 | 42 | 2.84 |
| 5 | 27 | 3.55 |

Produktskizze



¹ RAL Code

Montageanleitung

