

FINA SUPPORT lead 30°

011-1306016A




| | |
|----------------|--|
| Projekt / Typ | |
| Notizen | |
| Anzahl / Datum | |



Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche Weißes Aluminium lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); speziell berechnete Folie zur asymmetrischen Lichtverteilung; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3 24V; photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471 Risikogruppe RG 1 - geringes Risiko; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

| |
|---|
| Vitrinenbeleuchtung , Stehend |
| Rotierbarkeit 360° |
| Weißes Aluminium , RAL9006 ¹ |
| IP20 |
| Innen |
| 1170 lm |

LED

| |
|--|
| 3000 K |
| CRI ≥ 97 |
| L85 / 50000 h |
| photobiologische Sicherheit RG 1 - geringes Risiko |
| initial MacAdam ≤ 3 SDCM |
| R _g : 99 , R _r : 96 , R _{t(1-5)} : 97 |
| MR 0.68 |
| MDER 0.61 |

Optisch

| |
|------------|
| asymmetric |
|------------|

Elektrisch

| |
|------------------------------|
| exkl. Treiber |
| 24 V |
| System 18.2 W |
| SK3 24V |
| Einsatz 84 lm/W ² |
| 19 W/m |
| 24 V |

Abmessungen

| |
|---------------|
| Länge 1000 mm |
| Breite 9 mm |
| Höhe 9 mm |

¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

Montageanleitung

