

# FINA SUPPORT spot line

011-0303018M



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



<b>Allgemein</b>
Vitrinenbeleuchtung , Stehend
Rotierbarkeit 360°
Schwarz , RAL9021 <sup>1</sup>
IP20
Innen
432 lm


<b>LED</b>
3000 K
CRI ≥ 95
L80 / 50000 h
photobiologische Sicherheit RG 1 - geringes Risiko
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 102 , R <sub>r</sub> : 94 , R <sub>(1-15)</sub> : 95
MR 0.61
MDER 0.55

<b>Optisch</b>
medium
Ausstrahlwinkel 32°x46°

<b>Elektrisch</b>
exkl. Treiber
24 V
System 8.0 W
SK3 24V
Einsatz 80 lm/W <sup>2</sup>
24 V

Miniaturl Bgelleuchte aus Aluminium; kantige Ausfhrung; Oberflche Schwarz lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem fr werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfgrbar - fr flexiblen Systemaufbau (als Zubehr erhltlich); bestckt mit LED Lichtpunkten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; prazise Abstrahlcharakteristik mit 32°x46° Ausstrahlwinkel; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3 24V; photobiologische Sicherheit gemf IEC 62471 Risikogruppe RG 1 - geringes Risiko; Zubehr wird separat angefhrt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

## Lichtverteilung



## Produktskizze



<b>Abmessungen</b>
Lnge 400 mm
Breite 9 mm
Hhe 9 mm

<sup>1</sup> RAL Code <sup>2</sup> inkl. Bercksichtigung von optischen Verlusten

## Montageanleitung

