

FINA SUPPORT spot line

011-0307118M



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Allgemein

Vitrinenbeleuchtung , Stehend
Rotierbarkeit 360°
Schwarz , RAL9021 ¹
IP20
Innen
1430 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 95
L80 / 50000 h
photobiologische Sicherheit RG 1 - geringes Risiko
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _r : 92 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.76
MDER 0.69

Optisch

medium
Ausstrahlwinkel 32°x46°

Elektrisch

exkl. Treiber
24 V
System 24.3 W
SK3 24V
Einsatz 88 lm/W ²
24 V

Abmessungen

Länge 1200 mm
Breite 9 mm
Höhe 9 mm


¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

Montageanleitung



Miniaturl Bgelleuchte aus Aluminium; kantige Ausfhrung; Oberflche Schwarz lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem fr werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfgrbar - fr flexiblen Systemaufbau (als Zubehr erhltlich); bestckt mit LED Lichtpunkten; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; prazise Abstrahlcharakteristik mit 32°x46° Ausstrahlwinkel; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3 24V; photobiologische Sicherheit gemf IEC 62471 Risikogruppe RG 1 - geringes Risiko; Zubehr wird separat angefhrt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze

