



| | |
|----------------|--|
| Projekt / Typ | |
| Notizen | |
| Anzahl / Datum | |



Allgemein

| |
|--|
| Vitrinenbeleuchtung , Einbau |
| Schwarz , RAL 9021 ¹ |
| IP20 |
| Innen |
| 208 lm |
| 1400 lm/m |
| Optischer Einsatz 65 lm/W ² |

LED

| |
|---|
| 3000 K |
| CRI ≥ 95 |
| L80 / 50000 h |
| initial MacAdam ≤ 3 SDCM |
| R _g : 102 , R _r : 94 , R ₍₁₋₁₅₎ : 95 |
| MR 0.61 |
| MDER 0.55 |

Optisch

| |
|------------|
| asymmetric |
|------------|

Elektrisch

| |
|-------------------------|
| exkl. Treiber |
| 24 V |
| Einsatz 4.8 W |
| Optischer Einsatz 3.2 W |
| SK3 |
| 32 W/m |
| 24 V |

Abmessungen

| |
|--------------|
| Länge 200 mm |
| Breite 9 mm |
| Höhe 9 mm |


¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

Montageanleitung



Miniatur-Linear-Lichteinsatz aus Aluminium; tubulare Bauform; Oberfläche Schwarz lackiert; wahlweise für Einbau- oder Anbaumontage (als Zubehör erhältlich); durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche Verbinder für mechanische und elektrische Verbindung verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); bestückt mit LED Lichtpunkten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; asymmetrische Abstrahlcharakteristik; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze

