

# MITA circle 450 reflector

## direct

ceiling

074-7521137R



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



### Allgemein

Decke , Aufbau	
Weiß , RAL9016 <sup>1</sup>	
Reflektor Chrom	
IP20	
5100 lm	

### LED

4000 K	
CRI ≥ 90	
L90 / 50000 h	
initial MacAdam ≤ 3 SDCM	
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>r</sub> : 92 , R <sub>t(1-15)</sub> : 90	
MR 0.81	
MDER 0.74	

### Optisch

Reflector	
symmetric	
UGR < 19 , ≥65° <1500 cd/m <sup>2</sup>	
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>	
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>	

### Elektrisch


DALI-2	
System 40 W	
SK1 220-240V	
System 128 lm/W <sup>3</sup>	
1 DALI Addr.	

### Abmessungen

Durchmesser 426 mm	
Höhe 72 mm	

<sup>1</sup> RAL Code  
<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)  
<sup>3</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

### Lichtverteilung



### Produktskizze



### Montage-anleitung



### Beleuchtungs-rechner

