



## Allgemein

Decke , Abgehängt  
Weiß , RAL 9010 <sup>1</sup>  
Reflektor Chrom  
IP20  
indirekt 6110 lm  
direkt 4810 lm  
gesamt 10920 lm

## LED

4000 K  
CRI ≥ 90  
L90 / 50000 h  
initial MacAdam ≤ 3 SDCM  
R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 92 , R<sub>(1-15)</sub>: 90  
MR 0.81  
MDER 0.74

## Optisch

Reflector  
symmetric  
UGR ≤ 13 , ≥ 65° < 1500 cd/m²  
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>  
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Elektrisch


DALI-2 D/I getrennt steuerbar  
220-240 V  
System 93 W  
System 117 lm/W<sup>3</sup>  
SK1  
2 DALI Addr.

## Abmessungen


Länge 3063 mm  
Breite 60 mm  
Höhe 60 mm

<sup>1</sup> RAL Code  
<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)  
<sup>3</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montage- anleitung



## Beleuchtungs- rechner

