

## Allgemein

Decke , Abgehängt

Chrom

Reflektor Chrom

IP20

indirekt 3050 lm

direkt 2970 lm

gesamt 6020 lm

## LED

3000 K

CRI  $\geq 90$

L90 / 50000 h

initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 91 , R<sub>t(1-15)</sub>: 89

MR 0.61

MDER 0.55

## Optisch

Reflector

symmetric

UGR  $\leq 13$  ,  $\geq 65^\circ$  <1500 cd/m<sup>2</sup>

PstLM  $\leq 1.0$ <sup>1</sup>

SVM  $\leq 0.4$ <sup>1</sup>

## Elektrisch

DALI-2 D/I getrennt steuerbar

220-240 V

System 53 W

System 114 lm/W<sup>2</sup>

SK1

1 DALI Addr.

## Abmessungen


Länge 1863 mm

Breite 60 mm


Höhe 60 mm

2.98 kg

## Lichtverteilung



## Produktskizze



<sup>1</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

<sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner

