

# FINA SUPPORT spot line

## 30°

011-0306018S



|                |  |
|----------------|--|
| Projekt / Typ  |  |
| Notizen        |  |
| Anzahl / Datum |  |



Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche Schwarz lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); bestückt mit LED Lichtpunkten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 95$ ; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3 24V; photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471 Risikogruppe RG 1 - geringes Risiko; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

### Produktskizze



### Allgemein

|                                |
|--------------------------------|
| Vitrinenbeleuchtung , Stehend  |
| Rotierbarkeit 360°             |
| Schwarz , RAL9021 <sup>1</sup> |
| IP20                           |
| Innen                          |

### LED

|  |
|--|
| 3000 K   |
| CRI $\geq 95$  |
| photobiologische Sicherheit RG 1 - geringes Risiko                     |
| initial MacAdam $\leq 3$ SDCM  |
| R <sub>g</sub> : 102 , R <sub>f</sub> : 94 , R <sub>f(1-15)</sub> : 95 |
| MR 0.61  |
| MDER 0.55  |

### Optisch

|      |
|------|
| spot |
|------|

### Elektrisch

|               |
|---------------|
| exkl. Treiber |
| 24 V          |
| SK3 24V       |
| 24 V          |

### Abmessungen

|               |
|---------------|
| Länge 1000 mm |
| Breite 9 mm   |
| Höhe 9 mm     |

<sup>1</sup> RAL Code

### Montage- anleitung

