

# FINA SUPPORT spot line

011-0305016S



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche Weißes Aluminium lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); bestückt mit LED Lichtpunkten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 95$ ; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3 24V; photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471 Risikogruppe RG 1 - geringes Risiko; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

## Produktskizze



### Allgemein

Vitrinenbeleuchtung , Stehend
Rotierbarkeit 360°
Weißes Aluminium , RAL9006 <sup>1</sup>
IP20
Innen

### LED

3000 K
CRI $\geq 95$
photobiologische Sicherheit RG 1 - geringes Risiko
initial MacAdam $\leq 3$ SDCM
R <sub>g</sub> : 102 , R <sub>f</sub> : 94 , R <sub>f(1-15)</sub> : 95
MR 0.61
MDER 0.55

### Optisch

spot
------

### Elektrisch

exkl. Treiber
24 V
SK3 24V
24 V

### Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 9 mm
Höhe 9 mm

<sup>1</sup> RAL Code

### Montage- anleitung

